

Karta Produktu Eurovent[®] STRONG

Eurosystem Polska Sp. z o.o.
ul. Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska
NIP PL 9372516153
REGON 240529246

e-mail: info@eurovent.pl
www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 12/2007

opis produktu | 1

PRODUKT

Eurovent[®] STRONG jest czterowarstwową membraną dachową o wysokiej paroprzepuszczalności przeznaczoną do stosowania w budownictwie do dachów spadzistych wentylowanych i dachów z pełnym deskowaniem. Zbudowana z czterech warstw, 2 włóknin polipropylenowych, siatki PE i funkcyjnego filmu polipropylenowego, posiada niespotykaną w innych produktach wytrzymałość na rozrywanie. Eurovent[®] STRONG posiada parametr wodoszczelności na poziomie pow. 3000 mm H₂O, co ma kluczowy wpływ na żywotność i trwałość produktu oraz posiada specjalne dodatki stabilizacyjne które powodują że odporność na promieniowanie UV wynosi 4 m-ce, dzięki czemu montaż pokrycia dachowego może być wykonane z opóźnieniem czasowym.

Eurovent[®] STRONG jest produktem najwyższej klasy dlatego też jest odpowiednio oznakowany oryginalną etykietą, a informacje na temat produktu można uzyskać pod bezpłatnym numerem informacji technicznej 0 800 100 333. Oryginalność produktu potwierdzają również nadruki wykonane na membranie dzięki którym jej montaż na dachu jest łatwy i szybki.

ZASTOSOWANIE

Membrana Eurovent[®] STRONG znajduje zastosowanie jako wstępne krycie do dachów spadzistych, ocieplonych, wentylowanych również z pełnym deskowaniem. Dzięki swojej budowie i wytrzymałości jako jeden z niewielu na rynku jest zalecany również przy kryciu łupkiem. Stanowi ochronę poddasza podczas prac dekarских, a po zamknięciu systemu dachowego osłania przed wilgocią i wodą opadową (deszcz, śnieg, mgła) podwiewaną pod pokrycie dachowe. Produkt nie wymaga stosowania szczeliny wentylacyjnej między membraną a izolacją termiczną (wełna mineralna, szklana itp.), czyli membrana może stykać się bezpośrednio z izolacją termiczną. Należy pamiętać że membrany dachowe są produktami do izolacji dachów skośnych ocieplonych więc wskazane jest aby montaż izolacji termicznej poddasza był wykonany w możliwie krótkim terminie co zapewni sprawne działanie systemu dachowego. Montaż ostatecznego pokrycia dachowego na membranie należy wykonać zawsze z zastosowaniemłaty i kontrłaty.

Wysoka jakość produktu Eurovent[®] STRONG daje jego nabywcom spokój, pewność i gwarancję trwałości i zdrowego klimatu w ich domu.

zalety

- ekstremalnie wytrzymała na rozrywanie
- wysokoparoprzepuszczalna
- odporna na promienie UV
- wodoszczelna

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Karta Produktu Eurovent[®] STRONG

Eurosystem Polska Sp. z o.o.
ul. Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska
NIP PL 9372516153
REGON 240529246

e-mail: info@eurovent.pl
www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 12/2007

opis produktu | 2

UWAGA !

Istnieje możliwość zamówienia membrany dachowej Eurovent[®] STRONG w wersji z taśmą samoprzylepną. Produkt występuje wtedy pod nazwą Eurovent[®] STRONG SK

SPOSÓB PAKOWANIA

Rolka membrany nawinięta jest na tuleję. Paleta zawiera 40 rolek, zaopatrzonych w etykietę z charakterystyką wyrobu, instrukcją montażową i innymi zaleceniami. Każda rolka opakowana jest folią polietylenową. Rolki należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Membranę należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne membrany lub trwale ją uszkodzić.

INNE ZALECENIA

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w instrukcji montażu. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do wytycznych instrukcji montażu. Etykietę produktu należy zachować, jako dokument uprawniający do złożenia reklamacji.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI

produkt zgodny z normą EN 13859-1; EN 13859-2

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.